



ООО «Скайэнерго»

E-mail: skyenergo@mail.ru; www.skyenergo.ru

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ "СКАЛЯРИС"

25.06.2012

п/п	Обозначение модели при заказе	Мощность, кВА (Ток, А)	Предельный диапазон напряжения сети, В	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Выходное напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг.	Цены в рублях, с НДС
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ								
1	СК 14 - 20	14 (20)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	600x500x240	69	112740
2	СК 20 - 20	20 (30)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	700x600x240	79	124673
3	СК 26 - 20	26 (40)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	700x600x240	96	132962
4	СК 33 - 20	33 (50)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	900x600x280	100	142235
5	СК 42 - 20	42 (63)	145 - 272	175 - 267	220±1,5%	900x600x280	146	194126
6	СК 52 - 20	52 (80)	145 - 272	175 - 267	220±1,5%	900x600x280	150	223846
7	СК 65 - 20 В	65 (100)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	3x(700x600x240)	3x82	247836
8	СК 85 - 20 В	85 (125)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	2x(700x600x240) +900x600x280	2x98+108	271499
9	СК 100 - 20 В	100 (150)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	2x(700x600x240) +900x600x280	2x108+119	323156
10	СК 130 - 20 В	130 (200)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	2x(900x600x280) +1000x650x285	2x145+155	384097
11	СК 200 - 20 В	200 (300)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	2000x800x620	548	511421
12	СК 250 - 20 В	250 (380)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	2000x800x620	570	627819
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ								
п/п	Обозначение модели при заказе	Мощность, кВА (Ток, А)	Предельный диапазон напряжения сети, В	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Выходное напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг.	Цены в рублях, с НДС
1	СК 14 - 20В	14 (20)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	700x600x240	72	122043
2	СК 20 - 20В	20 (30)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	700x600x240	98	135524
3	СК 26 - 20В	26 (40)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	700x600x240	116	142849
4	СК 33 - 20В	33 (50)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	900x600x280	136	154296
5	СК 42 - 20В	42 (63)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	900x600x280	150	213580
6	СК 52 - 20В	52 (80)	145 - 272	177 - 263	220±1,3%	3x(700x600x240)	3x72	240265
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НАГРУЗКОЙ								
п/п	Обозначение модели при заказе	Мощность, кВА (Ток, А)	Предельный диапазон напряжения сети, В	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Выходное напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг.	Цены в рублях, с НДС
2	СК 20 - 20 РД	20 (30)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	700x600x240	98	155853
3	СК 26 - 20 РД	26 (40)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	700x600x240	116	164276
4	СК 33 - 20 РД	33 (50)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	900x600x280	130	177440
5	СК 42 - 20 РД	42 (63)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	1000x650x285	140	245617
6	СК 52 - 20 РД	52 (80)	145 - 272	175 - 267	220±2,5%	1000x650x285	150	276305

Примечание: в предельном диапазоне входного напряжения все модели стабилизаторов "Скалярис" имеют выходное напряжение в пределах 185-230 В. В состав каждого стабилизатора входит "Байпас" для ручного переключения нагрузки напрямую от сети. Стабилизаторы мощностью свыше 52 кВА выпускаются в типоразмере "Высокоточные" с выходным напряжением 220 ±1,3%.

Расшифровка обозначения стабилизаторов:

СК 100 - 20 В:

100 - мощность в кВА

20 - рабочий диапазон входного напряжения, выраженный в процентах от 220В

В- высокоточные, РД- с дистанционным управлением нагрузкой.